

中小型 FOG 実装装置 Model :FG-2000

■ 主な特長

1. タクトタイム 7.5 秒を実現
 - ◇ 2FPC/1パネル 実装時にタクトタイム 7.5 秒(条件:本圧着時間 5 秒)を実現
2. 多品種なFPCに対応
 - ◇ W:15~50mm,D:7~120mm の FPC 実装が可能
 - ◇ 2 種類の FPC を同時セット可能
3. パネル搬送方式の最適化
 - ◇ 部材供給へのアクセスがさらに容易に
4. お客様にあったオプション対応が可能
 - ◇ OGS パネルに対応
 - ◇ FPC アライメントに対応
 - ◇ バックアップ清掃ブローが取付可能


■ 基本仕様

パネル寸法(mm) 4~15.4" 対応	W:90~351,L:50~245 t:0.2~0.7	電源	3 相 AC200V±10% 50/60Hz,10KVA (MAX)
FPC 寸法(mm)	W:15~50,L:7~120	圧空源	Dry air 0.49Mpa 以上
サイクルタイム *	2FPC/1 パネルにて 7.5 秒 条件:本圧着時間 5 秒	装置寸法	3,550W×1,720D×1,800H mm ローダー・アンローダーコンベアーを除く
実装後精度	X:±8 μm(3σ),Y:±10 μm(3σ)	装置重量	約 5,500 kg



* 当社基準のプロセス条件の場合

[お問い合わせ先]

 大崎エンジニアリング株式会社

営業本部

住所 埼玉県入間市狭山ヶ原 326 番地

TEL 04-2934-3491

<http://www.oec-inc.co.jp>